

- Nominal gərginlik: AC 100V, AC380V, AC 450V
- Tezlik: 45Hz - 65Hz
- Rabitə: RS485, Modbus-RTU
- Cərəyan (Ib): AC 5A
- Dəqiqlik: Aktiv üçün 0.5S sinif, reaktiv üçün 2.0 sinif
- Davamlı gərginlik: AC 2kV / 5mA / 1 dəq

ÇOX FUNKSIYALI ÖLÇÜ CİHAZLARI

- Yüksək Dəqiqlik
- Böyük LED/LCD Ekran
- Asan Quraşdırma



PA666
Ampermetr



PZ666
Voltmetr



PD666
Multimetr



PD7777
Multimetr



PD777-3H
Multimetr

GÜNƏŞ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYĞACI

- İki İstiqamətli Ölçmə
- Çox Parametrlili Ölçmə
- RS485 Modbus-RTU Rabitə



DDSU666



DTSU666

SAYĞACLAR

- Smart və Analoq
- Elektrik, Qaz, Su və İstilik Sistemləri üçün Sayğaclar



CHS120
Elektrik



CHS320
Elektrik



CHA120-ANSI
Elektrik



Qaz



IoT
Su

GÜNƏŞ ENERJİSİ

- Güc diapazonu: 570~595 W
- Güc çeşidlənməsi: 0 ~ +3%
- Maks. modul səmərəliliyi: 23.0%
- 1-ci il güc deqradasiyası: ≤1.0%
- 2-30-cu illər güc deqradasiyası: ≤0.4% / il
- Ölçülər (U x E x H): 2278 x 1134 x 30 mm



Astro N5
Güneş Panelləri

- IP dərəcəsi: IP66
- İş Rejimi: On-Grid, Off-Grid, Hibrid
- İş temperaturu: -25 °C ~ +60 °C
- Səs səviyyəsi: <35 dB
- Qütblərin sayı: 1P+N, 3 P+N
- Əlaqə: RS485, CAN, WIFI / 4G (opsional)



CPS-SCA-ECH
Güneş Inverterorları

