

NP2 DÜYMƏLƏR VƏ ÇEVİRİCİLƏR

- Nominal izolyasiya gərginliyi (Ui): 690V
- Nominal işləmə gərginliyi (Ue): AC 415V / DC 250V
- Nominal istilik cərəyanı (Ith): 10A
- Nominal əməliyyat cərəyanı (Ie):
AC-15: 1,9A (415V), 4,5A (220V)
DC-13: 0.3A (220V), 2.7A (250V)

- Düymələr, açarlar, ikiqat düymələr, indikatorlar, işıqlandırma
- Aksesuarların geniş seçimi
- Yüksək keyfiyyətli materialların tətbiqi
- İstifadə temperaturu: -25°C-dən +40°C-dək



NP8 DÜYMƏLƏR VƏ ÇEVİRİCİLƏR

- AC/DC 6–36V, AC 110–230V
- 3 000 000 əməliyyat dövrü
- IP65 qorunma dərəcəsi
- Tətbiq kateqoriyası: AC-15, DC-13

- Düymələr, açarlar, ikiqat düymələr, indikatorlar, işıqlandırma
- Rahat quraşdırma
- Modul konstruksiya
- Yüksək işıqverməli LED-lər



NP2 DÜYMƏLİ QUTU

- Uyğunluq Standartı : IEC/EN 60947-5-1



NP3 DÜYMƏLİ İDARƏETMƏ STANSİYASI

- Uyğunluq standartı : IEC/EN 60947-5-1
- Qoruma dərəcəsi : IP65



- Nominal izolyasiya gərginliyi (Ui) : 380V
- Nominal iş gərginliyi (Ue): AC: 380V; DC: 220V
- Nominal istilik cərəyanı (Ith) : 10A
- Nominal əməliyyat cərəyanı (Ie) :
AC-15: 2,5A (380V), 4,5A (220V)
DC-13: 0.3A (220V), 0.6A (110V)



NP6 DÜYMƏLƏRİ

- Nominal izolyasiya gərginliyi (Ui): 660V AC / 440V DC
- Nominal işləmə gərginliyi (Ue): AC 380V / DC 220V
- Nominal istilik cərəyanı (Ith): 10A
- Nominal əməliyyat cərəyanı (Ie):
AC-15: 3A (380V) / DC-13: 0.27A (220V)
- Standartlara uyğunluq: IEC 60947-5-1, GB14048.5

- Əlaqə konfigurasiyası: 1NO, 1NC, 2NO, 2NC və ya kombinasiyalar
- Mühafizə dərəcəsi: IP40 / IP65 (modeldən asılı olaraq)
- İşıqlı və işıqsız növlər



ND3 RƏQƏMSAL GÖSTƏRİCİ İŞIQLARI

- Nominal izolyasiya gərginliyi (Ui): 660V
- Nominal işləmə gərginliyi (Ue): AC 50 V – 500 V
- Nominal Cərəyan (Ie): ≤ 50 mA
- İmpuls Dayanma Gərginliyi (Uimp): 2.5 kV
- LED Ömrü: ≥ 30.000 saat
- Mühafizə dərəcəsi: IP50 / IP53

- Rəngləri: Qırmızı, Sarı, Yaşıl, Mavi, Ağ
- Baş formaları: Dairəvi və ya Kvadrat
- Voltmetr / Ampermetr / Temperatur Ölçən / Cərəyan və Gərginlik Ölçən / Cərəyan, Gərginlik və Tezlik Ölçən



ND3-22AVHz/S

ND3-22A

ND3-22V/S / ND3-22V

ND3-22AV/S

ND3-22T/S / ND3-22T

ND16 İŞIQ VƏ SƏS İNDİKATORLARI

- Nominal İzolyasiya Gərginliyi (Ui): 660 V
- Nominal İşləmə Gərginliyi (Ue): AC/DC 6 V – 400 V (modeldən asılı olaraq dəyişir)
- Nominal Əməliyyat Cərəyanı: ≤ 20 mA
- Xidmət müddəti: ≥ 30.000 saat

- Uyğunluq standartı: IEC/EN 60947-5-1
- Mövcud rənglər: Qırmızı, Yaşıl, Sarı, Mavi, Ağ, Narıncı
- Mühafizə dərəcəsi: IP65 / IP20 / IP40



NPH1 DÜYMƏLİ QUTU

- Nominal izolyasiya gərginliyi (Ui): AC 415V / DC 250V
- Nominal iş gərginliyi (Ue): AC: 415V / DC: 250V
- Nominal istilik cərəyanı (Ith): 10A
- Nominal əməliyyat cərəyanı (Ie):
AC-15: 1.9A (415V), 3A (240V), 6A (120V)
DC-13: 0.27A (250V), 0.55A (125V)

- Uyğunluq standartı: IEC/EN 60947-5-1
- Korpus konfigurasiyaları: 1 dəlikli, 2 dəlikli və ya 3 dəlikli seçimlər
- Rəng seçimləri: Qırmızı, yaşıl, sarı, qara, ağ (modeldən və funksiyadan asılı olaraq)
- Mühafizə dərəcəsi: IP65

