

QORUYUCU

- Nominal cərəyan: 2A – 1250A
- Qırılma qabiliyyəti, kA : 20/25/50/100/120
- Qütblərin sayı: 1P, 2P, 3P
- Nominal Voltaj: AC500V, AC690V, DC80V, DC1000V
- Qoruyucu Ölçüləri: 00, 1,2,3,4

- Qırılma diapazonu və istifadə kategoriyası: gG
- Açıq quruluş, yaxşı istilik yayılması vəziyyəti
- RX1 signal qoruyucuları uzaqdan idarəetmə funksiyasına nail olmaq üçün təchiz edilə bilər.



RT28

NRT28

NRZ28-20

RT36

MIKROSONLUQ AÇARLAR

- İşləmə tezliyi : dəqiqədə 20 əməliyyat
- Mühafizə dərəcəsi : IP52



YBLXW-5

YBLXW-6/BZ

YBLXW-6/ZL

SONLUQ AÇARLAR

- Standart Uyğunluğu: IEC60947-5-1
- Əlaqə növü : 1 NO + 1 NC



YBLX-WL

YBLX-P1

YBLX-ME

YBLX-K1

YBLX-K3

YBLX-19

PAKET ÇEVRICİLƏR

- Kontakt növü: Gümüş ərintili, uzunömürlülük üçün özünü təmizləyən konstruksiya
- Keçid mövqeləri: 2-dən 12-yə qədər (konfigurasiya edilə bilər)
- Kontakt konfigurasiyası: 12 kontaktadək (NO/NC kombinasiyaları mövcuddur)



LW32

LW42

