

MÜHƏRRİKİN MÜHAFİZƏSİ VƏ İDARƏ OLUNMASI AVADANLIQLAR

KONTAKTORLAR

- Nominal Cərəyan 6-dan 2650 A-a qədər
- İdarəetmə bobinin işləmə diapazonu 70-120% Un
- Tətbiq kateqoriyaları AC-1, AC-3, AC-4
- Müqavimət-tutumlu dövrlər 24-440V AC/DC
- AC və DC idarəetmə bobini

- Yaxşılaşdırılmış texniki xüsusiyyətlərlə kiçik ölçülər
- Universal aksesuarlar
- Reversiv kontaktorlar
- Mühərrik idarəetmə sxeminin «ulduz-üçbucaq» keçidi üçün yığma



NC1



NC2



NC8



NXC



NC8/W

XÜSUSİ TƏYİNATLI KONTAKTOR

- Nominal cərəyan: 20A–800A
- Nominal idarəetmə təchizatı gərginliyi : AC/DC 24V, 48V, 110V, 220V, 380V
- Mühafizə dərəcəsi : IP20
- Qütblərin sayı: 1P, 2P, 3P

- Geniş ölçü diapazonu, aksesuarlar və açdırıcılar
- Böyük mexaniki və elektrik dövrləri resursu
- CE, EAC və KEMA sertifikatlı



NCK3 (HVAC)



NCK5 (HVAC)



CJX1 (Vakuum
kontaktorları)



NCX1 (toz ələhinə
kontaktorları)

İSTILIK MÜHAFİZƏ RELESİ

- Cərəyan diapazonu : 0.1 A–630 A
- Nominal Əməliyyat Gərginliyi (Ue) : 380V AC (maks.) / 220V DC (maks.)
- Bobin Gərginlik Seçimləri :
- AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V
- DC: 24V, 48V, 110V, 220V
- 6 çərçivə ölçüsü: 12,25,38,100,200,630

- Çoxfunksiyalı kontrollerlər
- Əvəzlənə bilən aksesuarlar
- Yığcam qabaritlər



NR2



NXR



NR8



NRE8
Elektronik

BURAXICILAR (MÜHƏRRİK QORUMA AÇARLARI)

- Nominal Cərəyan 0.1A-dan 80A-a qədər
- Mühafizə dərəcəsi : IP20
- Nominal Əməliyyat Gərginliyi (Ue) : 690 V AC-yə qədər

- Üç seriya mühərrik qoruyucu dövrə açarları
- Düyməli və çevirmə tutacaqlı idarəetmə mexanizmi
- Geniş çeşidli ölçü və aksesuarlar



NS2-80(B)



NS2-25



NS2-25(X)



NS8

