

RELE

DAHA KİÇİK ÖLÇÜ, DAHA BÖYÜK FUNKSIYA

QORUYUCU RELE

- Qütblər: 1P+N / 3P+N
- Nominal İş Gərginliyi: 230VAC / 400VAC
- Nominal İş Cərəyanı: Tənzimlənən 1–63A (standart 63A), 10–100A (standart 100A)

- İntegrasiya olunmuş rəqəmsal display, modul quruluş və tənzimlənən hədd dəyərləri ilə təchiz edildiyi üçün sürətli reaksiya və enerji stabiləşdikdən sonra avtomatik yenidən qoşulmanı təmin edir.
- elektrik şəbəkələri, generator qurğuları, yarımstansiyalar və nəzarətsiz rejimdə işləyən sənaye tətbiqləri üçün etibarlı mühafizə təmin edir



NJVA1
Gərginlik və cərəyan
qoruyucusu

MODUL KONTAKTORLARI

- Nominal Gərginliyi (Ue): 230 V / 400 V AC 50/60 Hz
- Nominal İzolyasiya Gərginliyi (Ui): 500 V
- Nominal Cərəyan (İ.e.): 16 A / 20 A / 25 A / 40 A / 63 A
- Nominal Güc (AC-3, 400 V): 1.2 – 11 kW
- Nominal İdarəetmə Gərginliyi (Us): AC 24 V, 48V, 110 V, 220/230 V, 240 V (50/60 Hz)
- Konfigurasiyalar : 1NO, 1NC, 1NO + 1NC, 2NO, 2NC, 3NO+1NC, 2NO+2NC, 4NO
- Qütblərin sayı : 2P / 4P

- Uyğunluq Standartları : IEC/EN 61095
- Mühafizə dərəcəsi : IP20



NCH8



NCH8-M



NCH8-Z

FAZA QORUYUCU VƏ NƏZARƏTİ RELESİ

- Üçfazlı üçnaqillli 380 V dövrələrdə və AC 50 Hz (və ya 60 Hz) tezlikli üçfazlı dördnaqillli 220 V dövrələrdə gərginliyin yüksəlməsi, gərginliyin düşməsi, fazanın itməsinin, fazalar ardıcılığının və üçfazlı balanssızlığın nəzarətini təmin etmək üçün istifadə olunur.



NJB1-X1
Fazaya
Nəzarət



NJB1-X
Fazaya Nəzarət
(3P+N)



NJB1-Y
Fazaya Nəzarət
(1P+N)



NJYB3
Faza Qoruyucu



XJ3
Fazanın kəsilməsi və
fazaların ardıcılıq
qorunması



XJ3-G
fazanın kəsilməsi və
fazaların ardıcılıq
qorunması

ARALIQ RELESİ

- 3A, 5A, 10A, 12A kommutasiya qabiliyyəti
- Bobin gərginliklərinin geniş diapazonu
- Tam hermetik (tam möhürlənmiş)
- Sertifikat: CE
- Müxtəlif rele üçün müxtəlif növ rozetkalar

- “Push-to-test” düyməsi bobinə enerji verilmədən releyni əl ilə işə salınmasına imkan verir
- Kılıdləmə qapağı aktivləşdirildikdə düyməni və kontaktları işlək vəziyyətdə saxlayır



NJDC-17



JZX-22F



NJX6



CZY



RELE

DAHA KİÇİK ÖLÇÜ, DAHA BÖYÜK FUNKSIYA

HESABLAMA RELESİ

- Standart: IEC/EN 60947-5-1
- CR rejimində: 4 rəqəmli sayıcı rele (4 rəqəmli qırmızı LED – sayım dəyəri, 4 rəqəmli yaşıl LED – əvvəlcədən təyin edilmiş dəyər)
- CT rejimində: 8 rəqəmli geri çevrilə bilən cəmləyici sayıcı rele (yaşıl LED – aşağı 4 rəqəm, qırmızı LED – yuxarı 4 rəqəm)



NJJ3



NJJ7-M



JDM1-48

NƏZARƏT RELESİ

- Standart Uyğunluq: IEC/EN 60947-5-1
- İşləmə rejimi: Davamlı iş



NJJ5-L
Elektron Saygac



NJMC1
İmpuls Relesi



NJYW1
Maye səviyyəsinin nəzarəti



NJB1-YW
Maye səviyyəsinin nəzarəti

ZAMAN RELESİ

- Elektrik şəbəkələrində dəqiq zamanlama məntiqini tətbiq etmək üçün etibarlı və funksional cihazlar
- Standart: IEC 61812-1
- Sertifikat: CE, RoHS



NJS1



JSZ3



JSZ6



JSS48A



NTE8



NJB1-S

ELEKTRON TAYMER

- Böyük ekranlı displey və rabitə funksiyasına malikdir
- Yeni qoşula bilən modul dizayn, kiçik ölçülü
- Müəyyən olunmuş vaxtda elektrik dövrlərinin avtomatik qoşulub-söndürülməsi



NKG4



NKG3



KG10D



KG316T1

- Nominal iş gərginliyi: DC 24V və ya AC/DC 100–240V
- Kontaktların yükləmə qabiliyyəti: AC-15 220V / 0,75A; 380V / 0,47A; DC-13 220V / 0,27A

- Nominal idarəetmə Güc Gərginliyi : AC 36 V / 110 V / 220 V / 380 V (50/60 Hz); DC 24 V
- Maksimum keçid cərəyanı: 16 A / 32 A
- Əlaqə növü : 1P, 2P, 3P, 4P
- Mühafizə dərəcəsi: IP20

- Vaxt gecikmə diapazonu: 0,1 saniyədən 99 saata qədər
- İş rejimləri: qoşulma gecikməsi, söndürülmə gecikməsi, dövrü (tsiklik) rejimlər
- İdarəetmə növü: mexaniki və ya rəqəmsal
- Qidalanma gərginliyi: 24 V DC, 100–240 V AC, AC/DC (modeldən asılı olaraq 380 V-dək)
- Nominal cərəyan: 5 A-dək

- Proqramlaşdırıla bilən dövrlərin sayı: 8 və ya 16
- Dəyişən (keçid) kontaktların sayı: 1
- Nominal cərəyan: 3 A - 16 A-dək
- Həftəlik və Astronomik rejimdə
- Qidalanma gərginliyi: 220 V AC
- Mühafizə dərəcəsi: IP20

