

AÇARLAR-AYIRICILAR

- Nominal işləmə gərginliyi (Ue) : 380 V / 415 V / 500 V / 690 V AC
- Nominal işləmə cərəyanı (Ie) : 16 A – 3150 A (modeldən asılı olaraq)
- Nominal tezlik : 50/60 Hz
- Qütblərin sayı : 3P / 4P

- Standart uyğunluq : IEC 60947-3 / GB 14048.3
- Material : Alov gecikdirici, yüksək dielektrikli termoplastik korpus



NF2 Yüklü
Ayırıcı Açar



NH40



NH40



NH40S
Keçidlil Ayırıcı Açar

SIĞORTALI AYIRICI AÇAR

- Nominal İzolyasiya Gərginliyi (Ui) : 1000V qədər
- Nominal Əməliyyat Gərginliyi (Ue) : AC 690V, DC: 440V
- Nominal Cərəyanı (Ie) : 63A, 160A, 250A, 400A, 630A
- Ənənəvi İstilik Cərəyanı (Ith) : 63A/160A/250A/400A/630A
- Nominal Tezlik : 50Hz

- Uyğunluq Standartları : IEC/EN 60947-3
- Kompakt, tam qapalı struktur istilik sabitliyini artırır, ikiqat kontaktlı, ikiqat fasiləli dizayn işə sənaye enerji paylama və kommutasiya sistemlərində etibarlı performans təmin edir.



NHR17



NHR40

ŞAKULI SIĞORTALI AYIRICI AÇAR

- Nominal Gərginlik (Ue) : AC 500V – 800V
- Nominal İzolyasiya Gərginliyi (Ui) : AC 800V – 1000V
- Nominal İmpuls Dayanıqlı Gərginlik (Uimp) : 6kV – 12kV
- Nominal Cərəyan (I.e.) : 160A / 250A / 400A / 630A
- Nominal Tezlik : 50Hz

- Qoruyucu Ölçüləri : NH00, NH1, NH2, NH3 (nominal cərəyana əsasən)
- Montaj növü : Şaquli divara və ya şkafa montaj



NHRT40



NHRT41

ELEKTROÖTÜRÜCÜLÜ REVERSİV AYIRICI AÇAR

- İstismar temperaturu: –25 °C-dən +40 °C-yə qədər
- Uimp (impuls dayanıqlıq gərginliyi) : 6 (8) kV
- Nominal cərəyan : 3150 A-dək
- Tətbiq kateqoriyaları : AC (DC)-21, AC (DC)-22, AC (DC)-23

- Kontaktların vəziyyətinin indikasiyası
- İki növ idarəetmə (uzaqdan idarəetmə üçün çıxarılan idarəetmə dəstəyi)
- 3 mövqeli keçidlil ayırıcı açarlar
- 3 və 4 qütblü icra variantları



NH40SZ

