

MÜHƏRRİKİN MÜHAFİZƏSİ VƏ İDARƏ OLUNMASI AVADANLIQLAR

TEZLİK ÇEVİRİCİSİ (İNVERTER)

- Motor Güc Aralığı : 0.4 kW – 710 kW
- Mühafizə dərəcəsi (IP): 20
- Qütblərin sayı: 1P, 3P
- Ətraf mühitin temperaturu: -10 °C ilə +50 °C arasında
- Daxili mühafizə həddindən artıq yüklənmədən

- Məlumatların ötürülməsi funksiyası
- Davamlı iş rejimi
- Yaxşılaşdırılmış texniki göstəricilər ilə kiçik ölçülər



NVF2G



NVF5



NVF2L



NVF7



NVFPV

RƏVAN İŞƏSALMA QURĞUSU

- Güc diapazonu : 5.5 kW – 630 kW
- Nominal cərəyan diapazonu : 12 A – 1200 A
- Nominal gərginlik:
Üç faza AC 220 V $\pm 15\%$, 50/60 Hz $\pm 2\%$
380 V AC $\pm 15\%$, 50/60 Hz $\pm 2\%$
- Mühafizə dərəcəsi (IP): 20

- Daxili mühafizə həddindən artıq yüklənmədən
- MODBUS protokolunun dəstəklənməsi
- Davamlı iş rejimi



NJR2-D



NJR2-T



NJR5-ZX



NJR5-D

ELEKTROMAQNİT BURAXICI KORPUSDA

- Nominal İşləmə Gərginliyi (Ue) : 690V AC-yə qədər
- Nominal Tezlik : 50/60 Hz
- Nominal İdarə Olunan Mühərrik Gücü : 11 kW-a qədər (22 A-a qədər cərəyan)
- Nəzarət Təchizatı Gərginliyi Seçimləri :
AC 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V

- Standart Uyğunluq : IEC/EN 60947-4-1
- Mexaniki Ömür : $\geq 1,000,000$ əməliyyat



NQ2



NQ3-5.5P



NQX

MÜHƏRRİKLƏR ÜÇÜN KOMPLEKS MÜHAFİZƏ QURĞUSU

- Nominal cərəyan: 1A–800A
- Nominal idarəetmə gərginliyi: 50 Hz AC 220V, AC 230V, AC 240V, AC 380V, AC 400V, AC 415V
- Açma (trip) sinfi: 5, 10A, 10, 20, 30
- Müxtəlif mühərrik mühafizə funksiyaları, rabitə və nəzarət üçün RS485 interfeysi və 4–20 mA analoq ötürmə interfeysi ilə təchiz edilmişdir

- Standart: IEC 60947-4-1
- LED displey və tənzimləmə düymələri mövcuddur, kompakt ölçü quraşdırma yerinə qənaət etməyə imkan verir
- Avtomatik qoşulma və ya ulduz-üçbucaq (star-delta) işə salma rejimində işləyə bilər



NJBK7

Motor Qoruyucusu



NJBK1

Motor Qoruyucusu



NKB1

İdarəetmə və mühafizə funksiyalı kommutasiya qurğusu



NKB8

